



Helioflex INOX

Гофровані труби для геліосистем із нержавіючої сталі AISI 316L

- двотрубна система в ізоляції з кабелем
- однотрубна система в ізоляції без кабеля
- гофротруба без ізоляції



Гнучкі гофровані трубопроводи **Helioflex** з ізоляцією та без ізоляції для сонячних колекторів мають еластичну конструкцію; завдяки можливості швидкого і легкого приєднання, дозволяють економити час монтажу системи, стійкі до тиску і температури. Застосування EPDM ізоляції дозволяє звести до мінімуму можливі теплові втрати. Для захисту від зовнішніх впливів та фізичних ушкоджень зовнішня поверхня труб може бути покрита спеціальною стійкою до УФ випромінюванню опліткою з поліаміду. Поліамідне обплетення міцніше і довговічніше, ніж ізоляція з фольги.

Двотрубна система з кабелем 2x0.75 мм²

Артикул	Діаметр	Тиск, бар	Довжина бухти	Ціна, €/1 м
21001	Dn 16	16	15 м, 25 м	25,10
21002	Dn 20	16	25 м	29,54
21003	Dn 25	16	25 м	37,29

Однотрубна система без кабеля

Артикул	Діаметр	Тиск, бар	Довжина бухти	Ціна, €/1 м
21011	Dn 16	16	50 м	11,81
21012	Dn 20	16	50 м	14,03
21013	Dn 25	16	50 м	17,73

Гофротруба без ізоляції

Артикул	Діаметр	Тиск, бар	Довжина бухти	Ціна, €/1 м
21021	Dn 12	16	50 м	2,47
21022	Dn 16	16	50 м	3,62
21023	Dn 20	13	50 м	5,06
21024	Dn 25	12	50 м	6,81
21025	Dn 32	8	50 м	11,23

Характеристики

Матеріали:

Шланг: нержавіюча сталь AISI 316L

Обшивка: поліамід (плетіння)

Ізоляція: EPDM

З'єднання:

Муфтове (або різьбове)

Номінальний діаметр:

Шланг: DN12 - DN32

З'єднання: 1/2" - 1 1/2"

Значення (величини) тиску:

Макс. до 16 бар

Діапазон температур:

Залежно від матеріалу від -50 °C до 150 °C

Застосування:

Системи опалення



**ЕКОНОМНЕ
РІШЕННЯ**