



## Однофазні інвертори

# ABB UNO

- потужність до 2.6 кВт
- для невеликих домогосподарств
- можливість підключити два різних поля
- максимальна ефективність до 96,3%

ГАРАНТІЯ

**5**

РОКІВ

UNO-2.0-I-OUTD € 1093,-

UNO-2.0-I-OUTD-S € 1130,-

UNO-2.5-I-OUTD € 1188,-

UNO-2.5-I-OUTD-S € 1230,-

### Технічні характеристики

Модель інвертора		UNO-2.0-I-OUTD	UNO-2.5-I-OUTD
<b>Вхідні параметри</b>			
Максимальна вхідна напруга	<i>V</i>	550	550
Номінальна потужність	<i>Вт</i>	2100	2600
Кількість незалежних модулів MPPT	-	1	1
Діапазон вхідної напруги постійного струму в паралельній конфігурації	<i>V</i>	170...470	205...470
Максимальний вхідний струм для кожного модуля / для кожного MPPT	<i>A</i>	12,5	12,8
Максимальний струм короткого замикання для кожного модуля MPPT	<i>A</i>	15	15
Число пар вхід постійного струму для кожного модуля MPPT	-	2	2
<b>Вихідні параметри</b>			
Тип з'єднання АС	-	Однофазне	Однофазне
Номінальна потужність змінного струму ( $P_{AC}$ )	<i>Вт</i>	2000	2500
Номінальна напруга мережі змінного струму ( $V_{AC}$ )	<i>V</i>	230	230
Номінальна вихідна частота ( $f$ )	<i>Гц</i>	50/60	50/60
<b>Ефективність і споживання</b>			
Максимальна ефективність ( $\eta_{max}$ )	%	96,3	96,3
Споживання енергії в режимі очікування	<i>Вт</i>	<8,0	<8,0
<b>Додаткова інформація</b>			
Гарантія		5 років	
Розміри (ВхШхГ)		518 x 367 x 161 мм	
Маса		< 17 кг	
Діапазон температур навколишнього середовища		-25...+60 °C	
Клас захисту		IP65	
Охолодження		Природня конвекція	
Доступні версії		3 вимикачем постійного струму (версія -S)	